



[Găsiți mai multe detalii în catalogul nostru online](#)

Parametri tehnici

Instalare		
Tip de instalare	Orizontal	
Înălțimea maximă de instalare	2700	mm
Rată nominală		
Culoare carcasă	Alb trafic	
Culoare carcasă, RAL	RAL 9016	
Dimensiuni și greutate		
Lungime	3000	mm
Înălțime	260	mm
Adâncime	560	mm
Greutate	112	kg
Air flow		
Flux de aer, unitate	6400	m³/h
Date acustice		
Nivel sonor	62	dB(A)
Alimentare motor/control		
Control / alimentare motor	230	V
Control / curent motor	7.2	A
Putere de intrare (P1), motor	900	W
Incalzire electrică		
Tensiune încălzire	400	V
Putere de intrare, încălzire	9	kW
Date despre apă		
Încălzire cu apă putere maximă 40/30 °C	19.2	kW
Căderea de presiune a apei 40/30 °C	7.1	kPa
Flux de apă	1656	L/h
Dimensiuni racorduri de apă	3/4"	
Temperatura de intrare a unității	20	°C
Temperatura de ieșire a unității	35	°C

Dimensiune

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
CL Linea eco M/G 1500 P EC Hybride	1500	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75
CL Linea eco M/G 2000 P EC Hybride	2000	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75
CL Linea eco M/G 2500 P EC Hybride	2500	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75
CL Linea eco M/G 3000 P EC Hybride	3000	260	70	25	45	295	35	560	85	60	115	75