

Kurzhub-Zylinder Modell SSP

- ▶ Kolbenrückzug durch Federkraft
- ▶ 700 bar Arbeitsdruck
- ▶ Schnellkupplung um 10° geneigt
- ▶ Wahlweise mit beweglichen Druckstücken lieferbar
- ▶ Maße approximativ. Änderungen vorbehalten



Postanschrift Postfach 100441, 42504 Velbert
Betrieb Dieselstraße 14, 42579 Heiligenhaus-Hetterscheidt
Kontakt Tel. 0 20 56/98 02 - 0, Fax 0 20 56/98 02-88
info@heidkamp-hebezeuge.de
www.heidkamp-hebezeuge.de

Modell	Tragfähigkeit	Hub	Bauhöhe	Gehäuse Ø	Kolben Ø	Kolbenfläche	Ölbedarf	Gewicht
	t	mm	mm	mm	mm	cm ³	cm ³	kg
SSP01004	10	38	88	69	38,1	14,5	55	2,7
SSP02004	20	45	98	92	50,8	28,7	129	5,0
SSP03006	30	62	117	101	66,5	42,1	261	6,8
SSP05006	45	60	122	124	69,8	62,1	373	10,0
SSP10006	90	57	141	165	92,2	126,7	722	20,7



Flachzylinder Modell SSX

- ▶ Kolbenrückzug durch Federkraft
- ▶ 700 bar Arbeitsdruck
- ▶ Schnellkupplung um 10° geneigt. Außer 100t und 150t Modelle.
- ▶ Mit Montagebohrungen
- ▶ Wahlweise mit beweglichen Druckstücken lieferbar. Außer 50t bis 150t Modelle.
- ▶ Maße approximativ. Änderungen vorbehalten

Modell	Tragfähigkeit	Hub	Ölbedarf	Bauhöhe	Kolben Ø	Bohrung Ø	Outside Diameter	Gewicht
	t	mm	cm ³	mm	mm	mm	mm	kg
SSX00406	5	6	4	32	25,4	5,5	58 x 41	1,0
SSX00416	5	16	10	41	25,4	5,5	58 x 41	1,0
SSX01011	10	11	18	43	38,1	7,1	82 x 55	1,4
SSX02211	20	11	32	51	50,8	10,0	101 x 76	3,1
SSX03013	30	13	55	58	63,4	10,0	117 x 95	4,5
SSX05016	45	16	99	66	69,8	11,0	140 x 114	6,8
SSX07516	75	16	164	79	82,6	13,5	165 x 139	11,3
SSX10016	90	16	203	85	92,2	13,5	178 x 153	14,5
SSX15016	150	16	317	100	114,3	13,5	215 x 190	26,3

