

# M18 FID3-502X

## M18 FUEL™ 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Kraftvolle 226 Nm Drehmoment

Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3.900 min<sup>-1</sup> und 4.400 Schlägen/min

Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

DRIVE CONTROL ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen

Gang 1 – für präzises Arbeiten

Gang 2 – hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material

Gang 3 – für maximale Leistung und härteste Anwendungen

Gang 4 – die optimale Kombination aus Leistung und Präzision; das Gerät passt automatisch die Drehzahl an

Die Einzelzellenüberwachung optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus

1/4"-Hex-Metall-Bitdirektaufnahme

Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.

100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



**REDLITHIUM™**



|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> ) | 1.750/ 3.000/ 3.900/ 0 - 3.900                |
| Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )       | 1.400/ 3.600/ 4.400/ 0 - 4.400                |
| Max. Drehmoment (Nm)                  | 226                                           |
| Werkzeugaufnahme                      | 1/4" Hex                                      |
| Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)          | 1.7 (M18 B5)                                  |
| Lieferumfang                          | 2 x M18 B5 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, HD Box |
| Artikelnummer                         | 4933479865                                    |