KIT POWER PESO LIGERO 40 CAL - 4100412

NORMATIVA

CEI 61482-1-2:
APC 2

CEI 61482-1-1
ATPV: 41 cal/cm²
ELIM 29 cal/cm²

EN ISO 11612
A1/B1/C1/F1

EN ISO 11611
Clase 2-A1



El kit de 40 cal/cm² incluye:

- Chaqueta HRC 4 Power
- Peto HRC 4 Power
- Capucha HRC 4 Power
- Guantes HRC 4 Power
- Bolsa para el kit.

Características principales

- ATPV: 41 cal/cm².
- ELIM: 29 cal/cm².
- APC 2 (clase 2)
- Nivel NFPA 70E: CAT 4.
- Máxima transpirabilidad EN 31092 / ISO 11092: RET = 7,10 m² Pa/W
- Optimizadas para lavado industrial según EN ISO 15797
- Gramaje ultraligero 410 g/m²
- Cuello alto para una mayor protección.
- El peto tiene correas de hombro ajustables y de desconexión rápida.
- Puños de punto acanalado para un ajuste cómodo y seguro.
- Ancho de tobillo expandible para poner encima de botas.

Composición de tejido

- Capa exterior: 240 g/m², 75 % aramida (Nomex®), 13 % modacrílico, 10,5 % algodón, 1,5 % componente antiestático
- Capa interior: 170 g/m², 100 % aramida (Nomex®)

Color

- Gris azulado

KOBBECO 1964

Calle San Benito, 34 • 28029 Madrid • Spain • t: +34 915 759 204 • www.kobbeco.com • contacto@kobbeco.com

KIT POWER PESO LIGERO 40 CAL – CAPUCHA 7406980



Descripción

Capucha cerrada de protección contra arco eléctrico.

Descripción

- Prueba de arco eléctrico según IEC 61482-1-1: ASTM F2178, ATPV: 40 cal/cm²
- Prueba de arco eléctrico según DGUV GS-ET-29, APC 2 (clase 2)
- Prueba adicional con un nivel de prueba superior: WLBP = 630 kJ
- EN 166 "Requisitos de protección ocular individual"
- Gramaje ultraligero: 410 g/m² (12 oz.yd²)
- Visor de color natural
- Máxima protección contra arco eléctrico
- Con casco y soporte integrados
- Color gris azulad
- Talla universal

Composición de tejido

- Capa exterior: 240 g/m², 75 % aramida (Nomex®), 13 % modacrílico, 10,5 % algodón, 1,5 % componente antiestático
- Capa interior: 170 g/m², 100 % aramida (Nomex®)

KOBBECO 1964

Calle San Benito, 34 • 28029 Madrid • Spain • t: +34 915 759 204 • www.kobbeco.com • contacto@kobbeco.com

KIT POWER PESO LIGERO 40 CAL – CHAQUETA 465501*



Descripción

Chaqueta de protección contra arco eléctrico, para llevar sobre la ropa de trabajo

Características

- IEC 61482-1-1: ATPV: 41 cal/cm² / ELIM: 29 cal/cm²
- IEC 61482-1-2 APC 2 (clase 2)
- Nivel NFPA 70E: CAT 4.
- EN ISO 11612 Ropa de protección contra el calor y la llama: A1/B1/C1/F1
- EN ISO 11611 Ropa de protección para soldadura: clase 2-A1
- Máxima transpirabilidad EN 31092 / ISO 11092: RET = 7,10 m² Pa/W
- Optimizadas para lavado industrial según EN ISO 15797
- Bordado con nivel de protección contra arco
- Cuello alto para una mayor protección.
- Puños de punto acanalado para un ajuste cómodo y seguro.
- Gramaje ultraligero 410 g/m²

Composición de tejido

- Capa exterior: 240 g/m², 75 % aramida (Nomex®), 13 % modacrílico, 10,5 % algodón, 1,5 % componente antiestático
- Capa interior: 170 g/m², 100 % aramida (Nomex®)

Color

- Gris azulado

KOBBECO 1964

Calle San Benito, 34 • 28029 Madrid • Spain • t: +34 915 759 204 • www.kobbeco.com • contacto@kobbeco.com

KIT POWER PESO LIGERO 40 CAL – PETO 465502*



Descripción

Peto de protección contra arco eléctrico, para llevar sobre la ropa de trabajo

Características

- IEC 61482-1-1: ATPV: 41 cal/cm^2 / ELIM: 29 cal/cm^2
- IEC 61482-1-2 APC 2 (clase 2)
- Nivel NFPA 70E: CAT 4.
- EN ISO 11612 Protección contra el calor y la llama: A1/B1/C1/F1
- EN ISO 11611 Protección para soldadura: clase 2-A1
- Máxima transpirabilidad EN 31092 / ISO 11092: RET = 7,10 m^2 Pa/W
- Optimizadas para lavado industrial según EN ISO 15797
- Bordado con nivel de protección contra arco
- Dos bolsillos laterales
- Tirantes elásticos con cierre rápido
- Posibilidad de 2 ajustes laterales
- Gramaje ultraligero 410 g/m^2

Composición de tejido

- Capa exterior: 240 g/m², 75 % aramida (Nomex®), 13 % modacrílico, 10,5 % algodón, 1,5 % componente antiestático
- Capa interior: 170 g/m², 100 % aramida (Nomex®)

Color

- Gris azulado

KOBBECO 1964

Calle San Benito, 34 • 28029 Madrid • Spain • t: +34 915 759 204 • www.kobbeco.com • contacto@kobbeco.com