

DICKOW PUMPEN GmbH & Co. KG / Pumpendatenblatt, Pumpe mit Gleitringdichtung							
1	Angebots Nr :	Datum :	Woche :				
2	Kunde :	Anf. Datum :					
3	Stückzahl : 1	Type : WPV	s	5041	Ausführung : Dexd N3 Üb		
4	Kunden Pos Nr :	Angebotspos : 01					
5	Zubehör						
6	Motorhersteller : freie Wahl Dickow	Lieferant : DICKOW	Aufbau : DICKOW				
7	Type : 112M-4	ISO-Klasse : F nach B	Schutzart : IP55	Ex - Schutz : II 2G Ex db eb IIC T4 Gb			
8	Leistung : 4,0 kW	Spannung : 400 V	Frequenz : 50 Hz	Lage Klemmkasten : Hersteller Standard			
9	Bauform : V1	Kaltleiter : nein	VIK : nein	Wirkungsgrad-Klasse: IE3			
10				Anstrich: C2-RAL6002			
11	Kupplung, Herst/Type :						
12	Grundplatte/rahmen : ohne	Ankerschrauben :					
13							
14	Thermosyphonbehälter:			Typenschild : deutsch			
15	Ausführung						
16	Durchmesser Laufrad : 165 mm	Stufenzahl 1	Pumpenflansche : DNs : 50	PNs : 16	DNd : 50	PNd : 16	
17	Laufradform : sternförmig	Flanschbearbeitung nach : EN 1092-B					
18	Zirkulation : Plan 02	Bohrungen im Zwischengehäuse : (1) nein					
19	Gehäuseabstützung : Vertikal	Drehsinn : rechts	(2) nein				
20	Entleerung : Stopfen, Standard						
21	Manometeranschluss : nein	Stutzenstellung : Standard					
22	Anstrich : System 01, RAL 6002	Selbstansaugend : ja					
23	Heizflansche : Eintr DN/PN	Austr DN/PN					
24	Heizung/Kühlung : Spiralgeh.:	Zw.geh. :	GRD :				
25	Wellenabdichtung : GRD einfach	Fabrikat : DICKOW					
26	Produkts. Type/Grösse : N3	Material : AUXGG					
27	Atmosphärens. Type/Grösse :	Material :					
28	Werkstoffe						
29	Druckgehäuse : EN-GJL	Seitenkanalrad : 1.4517	Gehäusedichtung : PTFE		Lagerträger:		
30	Leitapparat :	Lauftring :	Wellenschutzhülse		Druckrohr :		
31	Laufrad :	Pumpenwelle : 1.4462	GRD-Gehäuse :		Domdeckel :		
32	Schleissring/scheibe	Schutz Werkst :					
33	mit Überstromventil in 1.4571						
34	Betriebsdaten						
35	Fördermedium : Unbekannt	Rho/tA : 1 kg/l					
36	Feststoffe : nein	Temperatur tA : 20 °C	Viskosität bei tA : 1 mm²/s				
37	Nennförderstrom Prod : 15,0 m³/h	Nennförderhöhe Prod : 25,8 mFIS	Leistbedarf Prod : 2,7 kW				
38	Nennförderstrom H ₂ O :	Nennförderhöhe H ₂ O :	Leistbedarf H ₂ O :				
39	Dampfdruck :	Nennrehzahl : 1450 min⁻¹	max Leistung : 5 kW				
40	zul Betriebstemperatur : 60 °C	zul Betriebsdruck : 7 bar	Kennlinie : 64. WPV.11				
41	Prüfungen						
42	Werkstoffe	Druck	Kennlinie		NPSH		
43	Protokoll: Abnahme:	Protokoll: ja Abnahme:	Protokoll: nein Abnahme:		Protokoll: Abnahme:		
44	EN 10204	Prüfdruck: 10 bar	Funktionstest				
45	Wuchten	Vibration	Schall				
46	Protokoll: Abnahme:	Protokoll: Abnahme:	Protokoll: Abnahme:				
47	ISO 21940-11 6.3	ISO 9614-2					
48	Zeichnungen, Stücklisten, Dokumentation						
49	Pumpenstückliste : 23.WPV.	Dokumentation : Anzahl : 1	Sprache: deutsch		EU-Sprache BA: deutsch		
50	Wellendichtungsstückliste :						
51	Bemerkungen :						
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62	Gewichte : netto			brutto			
63	Motor Nr :						
64	ATEX :						
65							
66	Erstellt D.I.	Datum	techn. geprüft D.I.	Datum 14.09.26	kaufm. geprüft	Datum	