

100mm
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

V26S02---1/1

Tabelle 1 / table 1													Tabelle 2 / table 2																																																																																					
Teil-Nr. / part-no.	Werkstoff / material	Oberflaeche / finish											xx	S ±0,5	xx	S ±0,5																																																																																		
V26S02-xxAGV	Stahl / steel	verzinkt; CrVI-frei transparent irisierend passiviert und versiegelt / zinc-plated; CrVI-free transparent iridescent passivated and sealed											1	19,30	26	38,35																																																																																		
Laengen-Nr. / dash-no siehe Tabelle 2 / see table 2 Kreuzschlitz #2 / cross recess #2 Camloc-Symbol; Laengen-Nr. / camloc-symbol; dash-no.													2	20,06	27	39,11																																																																																		
													3	20,83	28	39,88																																																																																		
													4	21,59	29	40,64																																																																																		
													5	22,35	30	41,40																																																																																		
													6	23,11	31	42,16																																																																																		
													7	23,87	32	42,92																																																																																		
													8	24,64	33	43,69																																																																																		
													9	25,40	34	44,45																																																																																		
													10	26,16	35	45,21																																																																																		
													11	26,92	36	45,97																																																																																		
													12	27,68	37	46,73																																																																																		
													13	28,45	38	47,50																																																																																		
													14	29,21	39	48,26																																																																																		
													15	29,97	40	49,02																																																																																		
													16	30,73	41	49,78																																																																																		
													17	31,49	42	50,54																																																																																		
													18	32,26	43	51,31																																																																																		
													19	33,02	44	52,07																																																																																		
													20	33,78	45	52,83																																																																																		
													21	34,54	46	53,59																																																																																		
													22	35,30	47	54,35																																																																																		
													23	36,07	48	55,12																																																																																		
													24	36,83	49	55,88																																																																																		
													25	37,59	50	56,64																																																																																		
													S = 18,54 + (0,762 x Laengen-Nr. / dash-no.)																																																																																					
										Haltenockenauswahl; Montageanleitung: siehe Camloc Katalog; Serie 2600 / receptacle selection; installation data: see Camloc catalog; series 2600																																																																																								
										 1:1																																																																																								
										<table><tr><td>-</td><td>06135</td><td>06.06.06</td><td>schula</td><td>09.06.06</td><td>lovasj</td><td>09.06.06</td><td>kretskh</td><td>09.06.06</td><td>fuhrmhj</td><td>04.07.06</td><td>juelid</td></tr><tr><td>Revision</td><td>CN</td><td>Date</td><td>Prepared</td><td>Date</td><td>Checked</td><td>Date</td><td>QM</td><td>Date</td><td>Mfg.</td><td>Date</td><td>Approval</td></tr><tr><td colspan="3">☑ CAD System: SolidWorks</td><td colspan="2">All Dimensions in ☑ Millimeters [mm] ☐ Inch [in]</td><td colspan="3">Unless otherwise specified, common tolerances per: DIN ISO 2768-mH</td><td colspan="4">BENLOC FASTENER TECHNIK 75389 Neuweiler</td></tr><tr><td colspan="4">Only CAD-Modifications!</td><td colspan="3" rowspan="5"> Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrecklich gestattet. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. </td><td colspan="2">Scale 2:1 1:1</td><td colspan="4">Designation Verschlusszapfen Kreuzschlitz Stud Assy, cross recess</td></tr><tr><td colspan="2">Drawn</td><td>02.06.06</td><td>schula</td><td>Series</td><td colspan="2">2600</td><td rowspan="2">Drawing-No. V26S02</td><td rowspan="2">Rev. -</td></tr><tr><td colspan="2">Checked</td><td>09.06.06</td><td>lovasj</td><td>Project</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">QM</td><td>09.06.06</td><td>kretskh</td><td colspan="2">Dwg.-Ident: V26S02---1/1</td><td rowspan="2">Format DIN-A3</td></tr><tr><td colspan="2">Mfg.</td><td>09.06.06</td><td>fuhrmhj</td><td colspan="2">Replacement for:</td></tr><tr><td colspan="2">First Appr.</td><td>04.07.06</td><td>juelid</td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>				-	06135	06.06.06	schula	09.06.06	lovasj	09.06.06	kretskh	09.06.06	fuhrmhj	04.07.06	juelid	Revision	CN	Date	Prepared	Date	Checked	Date	QM	Date	Mfg.	Date	Approval	☑ CAD System: SolidWorks			All Dimensions in ☑ Millimeters [mm] ☐ Inch [in]		Unless otherwise specified, common tolerances per: DIN ISO 2768-mH			BENLOC FASTENER TECHNIK 75389 Neuweiler				Only CAD-Modifications!				Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrecklich gestattet. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.			Scale 2:1 1:1		Designation Verschlusszapfen Kreuzschlitz Stud Assy, cross recess				Drawn		02.06.06	schula	Series	2600		Drawing-No. V26S02	Rev. -	Checked		09.06.06	lovasj	Project	-		QM		09.06.06	kretskh	Dwg.-Ident: V26S02---1/1		Format DIN-A3	Mfg.		09.06.06	fuhrmhj	Replacement for:		First Appr.		04.07.06	juelid			
-	06135	06.06.06	schula	09.06.06	lovasj	09.06.06	kretskh	09.06.06	fuhrmhj	04.07.06	juelid																																																																																							
Revision	CN	Date	Prepared	Date	Checked	Date	QM	Date	Mfg.	Date	Approval																																																																																							
☑ CAD System: SolidWorks			All Dimensions in ☑ Millimeters [mm] ☐ Inch [in]		Unless otherwise specified, common tolerances per: DIN ISO 2768-mH			BENLOC FASTENER TECHNIK 75389 Neuweiler																																																																																										
Only CAD-Modifications!				Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrecklich gestattet. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.			Scale 2:1 1:1		Designation Verschlusszapfen Kreuzschlitz Stud Assy, cross recess																																																																																									
Drawn		02.06.06	schula				Series	2600		Drawing-No. V26S02	Rev. -																																																																																							
Checked		09.06.06	lovasj				Project	-																																																																																										
QM		09.06.06	kretskh				Dwg.-Ident: V26S02---1/1		Format DIN-A3																																																																																									
Mfg.		09.06.06	fuhrmhj				Replacement for:																																																																																											
First Appr.		04.07.06	juelid																																																																																															