


ERIKS

Robinet à membrane SAUNDERS

à passage direct type KB

à brides non revêtu, à commande manuelle
DN 15 à 350

Robinet étanche à 100% pour fluides visqueux & abrasifs




DN 15 à 50



DN 65 à 150



DN 200 à 350



Corps	Fonte	EN GJL-250 / GG25 (FAF court DN 15 à 350) EN GJL-250 / GG25 (FAF long DN 15 à 250)		
	Bronze	EN CC492K-GS (FAF court DN15 à 100)		
FAF	Court	EN 558-1 Série 7		
	Long	EN 558-1 Série 1		
Raccordement	Brides PN10/16 FS (DN 15 à 150) Brides PN10 FS (DN 200 à 350)			
Membrane	Elastomère	Caoutchouc naturel AA		
		Butyl 300		
		Polychloroprène HT		
		Nitrile C		
		EPM 425		
		FPM 226 (DN 15 à 300)		
		CSM 237		
	DN 15 & 20 identiques			
	DN 25, 32 & 40 identiques			
Chapeau	Fonte			
Volant	Montant	ABS	DN 15 à 50	
		Acier	DN 65 à 150	
	Non montant	Fonte	DN 200 à 350	
Tige	Acier phosphaté			
Compresseur	Fonte			
Visserie	Acier zingué			
Protection extérieure	Phosphate de zinc	Éléments en fonte		
Conformité	ATEX 94/9/EC Group II Catégorie 2 G/D PED 97/23/EC DN ≥ 32 Module H			
Sur demande	Corps à brides ANSI 125/150 (FAF court)			
	FAF MSS-SP88			
	Tête avec indicateur visuel d'ouverture (DN 200 à 350)			
	Volant fonte DN 15 à 50			
	Contact fin de course Préparation sans silicone			

DN	Pression / Température		Voir fiche technique séparée				
DN	Dimensions		H ouvert mm	D mm	Kv m³/h	Poids kg	
	FAF EN 558-1 Série 7 mm	FAF EN 558-1 Série 1 mm					
15	108	130	105	80	7,2	2,02	
20	117		105	80	7,2	2,31	
25	127	160	165	120	32,4	4,12	
32	146		165	120	32,4	4,35	
40	159	200	165	120	32,4	5,45	
50	190	230	176	120	110	10,2	
65	216	290	234	170	204	11,2	
80	254	310	270	230	293	17,9	
100	305	350	313	280	504	31,4	
125	356	400	335	280	792	46,2	
150	406	480	435	368	1440	67,3	
200	521	600	406	368	2211	109,0	
250	635	730	557	482	3445	195,0	
300	749		628	584	5191	294,0	
350	980		665	699		462,0	

ERIKS SAS, 16 rue Fresnel, 78310 Coignières, tel. 00 33 (0)1 34 82 10 00, fax 00 33 (0)1 34 82 10 20

Toutes précautions ont été prises pour contrôler les faits et dimensions : aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les éventuelles erreurs ou omissions.

Nos améliorations sont constantes et les spécifications indiquées sont sujettes à modifications sans préavis.

Cette documentation annule et remplace toute documentation antérieure.