



Refrigerant Charging CT5

Inwendig CR Kleur Zwart Uitwendig CHEMIVIC Kleur Verkrijgbaar in meerdere kleuren			Innen CR Farbe Schwarz Außen CHEMIVIC Farbe Erhältlich in mehreren Farben			Inside CR Colour Black Outside CHEMIVIC Colour Available in multiple colors		
Vulslang voor airconditioning systemen - Ontwikkeld met nylon liner voor zeer lage gasdiffusie - op doorn geproduceerd met gevlochten PES inlagen - UL lijst voor koelvloeistoffen: R12, R22, R134A, R410A, R414A, R500, R502, FR1GC-FR12, R11, R113, R114, R123, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R507,1234YF Buitenwand leverbaar in rood, blauw of geel			Füllschlauch für Kühlmittelanlagen - Entwickelt mit Nylonliner für Diffusionsfestigkeit - Dorngefertigt mit geflochtenen PES Einlagen - UL Liste für Kühlmittel : R12, R22, R134A, R410A, R414A, R500, R502, FR1GC-FR12, R11, R113, R114, R123, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R507,1234YF Außendecke lieferbar in rot, blau oder gelb			Refrigerant charging hose - Developed with Nylon liner for low permeation - Mandrel built with braided PES reinforcement - UL listed for the following refrigerants: R12, R22, R134A, R410A, R414A, R500, R502, FR1GC-FR12, R11, R113, R114, R123, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R507,1234YF Cover available in red, blue or yellow		
Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar	Normen / Standards UL 1963 - SAE 2196 Temperatuurbereik (Zie medium) Temperaturbereich (siehe Medium) Temperature range (see media) -29 °C +82 °C		
4.8	11.4	25.0	0	177	55	Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 55 bar		
9.5	16.76	45.0	0	200	55	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 276 bar		
						Markering / Markierung / Branding: CONTINENTAL CONTITECH REFRIGERANT HOSE MAX. W.P. 900 PSI R12 R134A R22 R502 R410A UL 1963 SAE J2196 MADE IN USA		
						Lengten / Längen / Lengths 167.6 m Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter		

