

SUS-02 SUS-02-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø16mm
Krytí IP65/00
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 8mm
Životnost LED až 100 000 hodin
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø16mm
Protection IP65/00
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 8mm
LED Lifespan up to 100 000 hrs
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø16mm
Schutzart IP65/00
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 8mm
LED-Lebensdauer bis zu 100 000 Std
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion			
Ø20 mm M 16 x 1 56 mm 62 mm Ø20 mm	●	R	blikající flashing blinkt F	R	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC	
	■ -Q	G		G		24V		
		B		B		48V		
		Y		Y		60V		
		W		W		110V		
		O		O		125V		
						220V		
						230V		
						jiné other andere		

Rozteč mezi montážními otvory min. 25mm
Spacing between mounting holes min. 25mm
Abstand zwischen Montagelöchern mind. 25mm

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SUS-02-R/G-110V-DC							
	SUS-02	-	R	/	G	-	110V	- DC

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
www.eleco-europe.eu
www.eleco-europe.de

CE
ISO 9001