



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 2000215

Pompa motorizzata s. C20P per grasso a 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz con 2 pompanti  $\varnothing$  10 mm, serbatoio 100 litri e indicatore di livello minimo

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Portata                     | 400 cm <sup>3</sup> /min                       |
| Capacità serbatoio          | 100 l                                          |
| Attacco di riempimento      | G 1/2" (f)                                     |
| Attacco uscita lubrificante | G 3/8" (f)                                     |
| $\varnothing$ Pompanti      | 10 mm                                          |
| Temperatura di esercizio    | -25 ÷ +60 °C                                   |
| Lubrificante                | grassi max NLGI 2                              |
| Alimentazione               | 230/400 V AC - 50 Hz -<br>276/480 V AC - 60 Hz |
| Velocità                    | 1370 ÷ 1640 giri/min                           |
| Packing                     | N° 1 - 0,435 m <sup>3</sup>                    |
| Peso netto                  | 75,7 kg                                        |
| Peso lordo                  | 92,5 kg                                        |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

