

SUS-99 SUS-99-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65/00
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 12mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Protection IP65/00
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Schutzart IP65/00
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 12mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion			
Rozteč mezi montážními otvory min. 33mm Spacing between mounting holes min. 33mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 33mm	●	R	blikající flashing blinkt F	R	nelze not available nicht verfügbar	24V	AC DC	
	■ -Q	G		G		48V		
		B		B		60V		
		Y		Y		110V		
		W		W		125V		
		O		O		220V		
						230V		
						jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SUS-99-R/G-230V-AC							
	SUS-99	-	R	/	G	-	230V	- AC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accessories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform