




Auslegung: Halbhermetische Hubkolbenverdichter

Vorgabewerte

Verdichtertyp	(6F-50.2)
Modus	Kälte- und Klimaanlage
Kältemittel	R22
Bezugstemperatur	Taupunkt
Verdampfung	-10,00 °C
Verflüssigung	45,0 °C
Flüss.unterk. (im Verfl.)	0 K
Sauggastemperatur	20,00 °C
Betriebsart	Auto
Netzversorgung	400V-3-50Hz
Leistungsregler	100%
Nutzbare Überhitzung	100%




Ergebnis

Verdichter	6F-50.2-40P
Leistungsstufen	100%
Kälteleistung	73,9 kW
Kälteleistung *	73,9 kW
Verdampferleist.	73,9 kW
Leistungsaufnahme	30,9 kW
Strom (400V)	67,7 A
Spannungsbereich	380-400V
Verflüssigerleistung	104,8 kW
Leistungszahl	2,39
Leistungszahl *	2,39
Massenstrom	1602 kg/h
Betriebsart	Standard
Druckgastemp. ungekühlt	128,6 °C

*nach EN12900 (20°C Sauggastemp., 0K Flüssigkeitsunterkühlung)

Einsatzgrenzen 100% 6F-50.2




Legende

- Zusatzkühlung & Sauggas-Überhitzung ≤20K
- Zusatzkühlung
- M1: Motor 1
- M2: Motor 2
- A

Technische Daten: (6F-50.2)

Maße und Anschlüsse



Legende der Anschluss-Positionen aus "Maße":

- 1 Hochdruckanschluss (HP) Anschluss für Hochdruckschalter (HP)
 - 1a Anschluss für Hochdruckmessumformer (HP)
 - 1b Zusätzlicher Hochdruckanschluss (HP)
 - 2 Anschluss für Druckgastemperaturfühler (HP)
 - 3 Niederdruckanschluss (LP) Anschluss für Niederdruckschalter (LP)
 - 3a Anschluss für Niederdruckmessumformer (LP)
 - 4 Anschluss für RI/CIC-Einspritzdüse (LP)
 - 4b Anschluss für RI/CIC-Fühler
 - 4c Anschluss für RI/CIC-Fühler (MP / Betrieb mit Kältemittelunterkühler)
 - 5 Öleinfüllstopfen
 - 6 Ölablass
 - 7 Ölfilter (Magnetschraube)
 - 8 Ölrückführung (Ölabscheider)
 - 8* Ölrückführung bei NH3 mit unlöslichem Öl
 - 9 Anschluss für Öl- und Gasausgleich (Parallelbetrieb)
 - 9a Anschluss für Gasausgleich (Parallelbetrieb)
 - 9b Anschluss für Ölausgleich (Parallelbetrieb)
 - 10 Anschluss für Ölheizung
 - 11 Öldruckanschluss +
 - 12 Öldruckanschluss -
 - 13 Kühlwasseranschluss
 - 14 Mitteldruckanschluss (MP)
 - 15 Kältemittelspritzung (Betrieb ohne Kältemittelunterkühler und mit thermostatischem Expansionsventil)
 - 16 Anschluss für Ölüberwachung (Ölniveau oder Öldruckdifferenz)
 - 17 Kältemittelintritt am Unterkühler
 - 18 Kältemittelaustritt am Unterkühler
 - 19 Klemmfläche
 - 20 Stromdurchführungsplatte
 - 21 Wartungsanschluss für Ölventil
 - 22 Druckentlastungsventil zur Atmosphäre (Druckseite)
 - 23 Druckentlastungsventil zur Atmosphäre (Saugseite)
 - 24 Modulgehäuse (IQ MODUL enthalten)
 - 25 Aktor-Sensor-Einheit des Ölniveaureglers
 - 26 Schauglas
 - 27 Anschlusskasten
 - SL Sauggasleitung
 - DL Druckgasleitung
- Maßangaben können Toleranzen entsprechend EN ISO 13920-B aufweisen.



Technische Daten

Technische Daten

Fördervolumen (1450/min 50Hz)	151,6 m³/h
Fördervolumen (1750/min 60Hz)	183,1 m³/h
Zylinderzahl x Bohrung x Hub	6 x 82 mm x 55 mm
Gewicht	241 kg
Max. Überdruck (ND/HD)	19 / 28 bar
Anschluss Saugleitung	54 mm - 2 1/8"
Anschluss Druckleitung	42 mm - 1 5/8"
Anschluss Kühlwasser	R 3/4"
Ölfüllung R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F	tc<55°C: BSE32 tc>55°C: BSE55 (Option)
Ölfüllung R22 (R12/R502)	B5.2 (Standard)
Ölfüllung R290/R1270	SHC226E (Standard)

Motordaten

Motorspannung (weitere auf Anfrage)	380-400V PW-3-50Hz
Max. Betriebsstrom	92.0 A
Wicklungsverhältnis	50/50
Anlaufstrom (Rotor blockiert)	226.0 A Y / 404.0 A YY
Max. Leistungsaufnahme	53,2 kW

Lieferumfang (Standard)

Motorschutz	SE-B2
Schutzart	IP54 (Standard), IP66 (Option)
Schwingungsdämpfer	Standard
Ölfüllmenge	4,75 dm³

Verfügbare Optionen

Anschluss Saugleitung	Option
Druckabsperrentil	Option
Druckgastemperaturfühler	Option
Anlaufentlastung	Option
Leistungsregelung	100-66-33% (Option)
Zusatzventilator	Option
Wassergekühlte Zylinderköpfe	Option
Ölserviceventil	Option
Ölheizung	140 W (Option)
Öldrucküberwachung	MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270)

Schallmessungen

Schallleistung (+5°C / 50°C)	84,0 dB(A) @ 50Hz
Schallleistung (-10°C / 45°C)	83,0 dB(A) @ 50Hz
Schallleistung (-35°C / 40°C)	(91,5) dB(A) @ 50Hz
Schalldruck in 1m (+5°C / 50°C)	76,0 dB(A) @ 50Hz
Schalldruck in 1m (-10°C / 45°C)	75,0 dB(A) @ 50Hz
Schalldruck in 1m (-35°C / 40°C)	(83,5) dB(A) @ 50Hz



Halbhermetische Hubkolbenverdichter

Motor 1 = z.B. 4TES-12 (4TCS-12.2) mit 12"PS", primär für Klimakühlung (z.B. R22, R407C) und Klimakühlung mit hohen Umgebungstemperaturen bei R134a

Motor 2 = z.B. 4TES-9 (4TCS-8.2) mit 8"PS", universaler Motor für Normal- und Tiefkühlung (z.B.: R404A, R507A, R407F, R407A) und Klimakühlung mit R134a

Motor 3 = z.B. 4TES-8, primär für Normalkühlung mit R134a

Weitere Informationen über die Anwendungsbereiche sind unter "Grenzen" verfügbar.

Betriebsarten für 4VES-7 (4VCS-6.2) bis 6FE-44 (6F-40.2) und 44JE-30 (44J-26.2) bis 66FE-88 (66F-80.2) mit R407F/R407A/R22:

CIC = Kältemittel-Einspritzung bei Tiefkühlung, Motor sauggasgeköhlt

ASERCOM zertifizierte Leistungsdaten:

Der Verband europäischer Hersteller von Komponenten für die Kältetechnik hat ein Zertifizierungsprogramm für Leistungsdaten von Kälteverdichtern implementiert. Der hohe Standard dieser Zertifizierung wird gewährleistet durch:

- * Plausibilitätsprüfung der Daten, die von Experten durchgeführt wird.
- * regelmäßige Messungen von unabhängigen Instituten.

Dieser hohe Aufwand hat zur Folge, dass nur eine begrenzte Anzahl von Verdichtern eingereicht werden kann. Deshalb sind noch nicht alle BITZER Verdichter zertifiziert. Leistungsdaten von Verdichtern, die diesen strengen Anforderungen genügen, dürfen das Label "ASERCOM certified" tragen. In dieser Software ist das Label der entsprechenden Verdichter links unter dem Ergebnisfeld oder im Ausdruck der Leistungsdaten platziert. Alle zertifizierten Verdichter und weitere Informationen sind auf der Homepage des ASERCOM aufgelistet.

Verflüssigungsleistung:

Die Verflüssigungsleistung kann mit oder ohne Wärmeabstrahlung berechnet werden. Diese Option kann im Menü Programm ☐ Optionen eingestellt werden. Die Wärmeabstrahlung beträgt konstant 5% der Leistungsaufnahme. Die Verflüssigungsleistung ist in der Zeile Verflüssigungsl. (mit WA) bzw. Verflüssigungsleistung angegeben.

Angaben zur Schall-Emission:

Die Werte basieren auf 50Hz Betrieb (IP-Einheiten 60Hz) und R404A falls nicht anders angegeben.

Schalldruck: Werte gelten für Freifeld-Bedingungen mit halbkugelförmiger Schallausbreitung in 1 Meter Abstand. Tolleranz +/- 2db(A)

Grundlegende Hinweise zu den Schalldaten:

Die Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Hierzu stehen die Verdichter frei auf einer massiven Fundamentplatte. Die Rohrleitungen sind so weit wie möglich schwingungsfrei angeschlossen und in der Messkammer flexibel so befestigt, dass die Übertragung von Schwingungen auf die Umgebung weitgehend ausgeschlossen ist. In einer realen Anlage können sich deutliche Unterschiede zu der Labormessung einstellen. Der vom Verdichter ausgehende Luftschall kann an den Oberflächen der Anlage reflektiert werden und dadurch den am Verdichter gemessenen Luftschallpegel erhöhen. Die Schwingungen des Verdichters werden, je nach Dämpfungsgrad der Befestigungen über die Verdichterfüße und die Rohrleitungen auch auf die Anlage übertragen und können dort andere Bauteile so weit anregen, dass sie zur Erhöhung des Luftschalls beitragen. Diese Übertragungen können sofern notwendig durch geeignete Dämpfungs- und Befestigungselemente minimiert werden.