





Konfigurations ID 00000000002028915397

Technische Daten

Typschlüssel	8040/2380X-34HBF27
Explosionsschutz Gas	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Explosionsschutz Gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	Ex tb IIIC T80 °C Db
Dokumenten Nummer ATEX	PTB 01 ATEX 1105
Dokumenten Nummer IECEx	IECEx PTB 06.0025
Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur	-20 °C +40°C
Gehäusematerial	Polyesterharz
Silikonfrei	Nein
Bemessungsspannung [UN]	230V
Bemessungsstrom	6A
Frequenz	50/60Hz
Querschnitt	2.5mm2
Typschild Material	Polyesterfolie

A1

				Erstellt:	17.09.2026	VACANOFL				R. STAHL GmbH Waldenburg Am Bahnhof 30 DE-74638 Waldenburg	Aussenansicht				Aufbauplan	
				Bearbeitet:			Best:								Seite	
								2926612-A							von	Seite
Index	Änderung	Datum	Name				Auftrag		Position: 000010				Maßstab 1:4			



Konfigurations ID 0000000002028915397

Technische Daten

Typschlüssel	8040/2380X-34HBF27
Explosionsschutz Gas	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Explosionsschutz Gas	Ex db eb IIC T6 Gb
Explosionsschutz Staub	Ex tb IIIC T80 °C Db
Dokumenten Nummer ATEX	PTB 01 ATEX 1105
Dokumenten Nummer IECEx	IECEx PTB 06.0025
Schutzart (IP)	IP66
Umgebungstemperatur	-20 °C +40°C
Gehäusematerial	Polyesterharz
Silikonfrei	Nein
Bemessungsspannung [UN]	230V
Bemessungsstrom	6A
Frequenz	50/60Hz
Querschnitt	2.5mm2
Typschild Material	Polyesterfolie

				Erstellt:	17.09.2026	VACANOFL				R. STAHL GmbH Waldenburg Am Bahnhof 30 DE-74638 Waldenburg	Innenansicht				Aufbauplan	
				Bearbeitet:			Best:								Seite	
											2926612-A					von
Index	Änderung	Datum	Name				Auftrag		Position: 000010					Maßstab 1:4		

Zeile	Menge	Teil von	Name	Beschreibung	Zusatztexte	Hersteller
1	1		A1	Gehäuse 8040 Gr.3 SeiteD m.Bohr.f.M25		R. STAHL
2	1	A1		8040 Deckel erhöht, Größe 3 ø30,5mm mittig		R. STAHL
3	1	A1		Platte 8040 152x35mm gezahnt		R. STAHL
4	1	A1	1	8602A3-734-B-45H-E99 , Silikonfrei Drehgriff, klein , abschließbar Polyamid		R. STAHL
5	1	1		Schild 8602/3 Ø30,8 mm gravierbar f.BG726,727	0 I	R. STAHL
6	1	1		8008/2-108 Steuerschalter , Polzahl : 4 Kontaktmaterial : Silber-Nickel		R. STAHL
7	1			8161/7-M25-1707-LT Kabelverschraubung M25 7 ... 17 mm unarmierte Kabelarten , Polyamid , schwarz		R. STAHL
8	1			Schutzleiterklemme 8040		R. STAHL