


IE3 MH3-132S4 5,5kW 4P 400/690 B5 FF265 LL

Référence : MH3-132 S4

Code article : 23262031

Classe de rendement : IE3

Matière carcasse : Aluminium



IE3

IP55

S1

400V
50Hz

Poids (kg) :	48
Forme construction :	B5

U [V]	f [Hz]	P [kW]	I [A]	n [min-1]	cos phi	Classe	η 100%	η 75%	η 50%
400	50	5,5	10.81	1455	0,82	IE3	89,6	89,7	88,9
690	50	5,5	6.24	1455	0,82	IE3	89,6	89,7	88,9

Dimensions

AC (mm) :	256
L (mm) :	477
TBL (mm) :	119
TBW (mm) :	112
D (mm) :	38
E (mm) :	80
F (mm) :	10
A (mm) :	216

H (mm) :	132
----------	-----

HD (mm) :	330
-----------	-----

AD (mm) :	192
-----------	-----

AB (mm) :	252
-----------	-----

K (mm) :	12
----------	----

C (mm) :	89
----------	----

M (mm) :	265
----------	-----

P (mm) :	300
----------	-----

N (mm) :	230
----------	-----

S (mm) :	14,5
----------	------

T (mm) :	4
----------	---

B (mm) :	140
----------	-----

Boîte à bornes

Position boîte à bornes :	Dessus
---------------------------	--------

PE raccordement (mm) :	M25x1,5
------------------------	---------

Caractéristiques

Référence :	MH3-132 S4
-------------	------------

Nombre de pôles :	4
-------------------	---

Courant de démarrage relatif (A) :	7,9
------------------------------------	-----

Couple nominal (N.m) :	36,1
------------------------	------

Couple de démarrage relatif (Cd/Cn) :	2
---------------------------------------	---

Couple maximum relatif (Cm/Cn) :	2,3
----------------------------------	-----

Classe d'isolation :	F
----------------------	---

Classe d'échauffement :	B
-------------------------	---

Pression sonore (dB(A)) :	71
---------------------------	----

Equilibrage / classe de vibration :	Rotors équilibrés dynamiquement avec « demi clavette ». Classe de vibration A selon la norme CEI60034-14.
-------------------------------------	---

Normes

Certifications :	CE
------------------	----

Construction

Matière carcasse :	Aluminium
--------------------	-----------

Matière flasque :	Aluminium
-------------------	-----------

Couleur RAL :	9006
---------------	------

Roulement côté D :	6308-ZZ
--------------------	---------

Roulement côté N :	6308-ZZ
--------------------	---------

Joint côté D :	40x58x8
----------------	---------

Joint côté N :	40x58x8
----------------	---------
