

Données techniques	
Désignation de type	EZ502UDFJQ40121
Vitesse de rotation nominale	3 000 tr/min
Puissance nominale	2,3 kW
Couple nominal	7,40 Nm
Courant nominal	5,46 A
Couple à l'arrêt	8,00 Nm
Courant à l'arrêt	5,76 A
Constante de couple nominal	1,36 Nm/A
Tension du circuit intermédiaire	540 V
Constante de tension	121 V min/1000
Constante de couple à l'arrêt	1,40 Nm/A
Couple de frottement	0,06 Nm
Courant maximal	33,0 A
Moment d'inertie de masse dynamique	5,20 kgcm ²
Poids	6,5 kg
Nombre de pôles	14

Configuration	
Type de refroidissement	Refroidissement par convection IC
Côté sortie	IEC □115 bord d'ajustage 110 cercle de trous 130
Modèle d'arbre	Ø19x40 sans clavette
Fabricant servo-variateur	Siemens
Tension circuit intermédiaire	540V tension du circuit intermédiaire/400VAC
Modèle de servo-variateur / raccordement	SINAMICS S120 EnDat 2.1/résolveur
Modèle d'encodeur	EnDat Multiturn analogique
Type d'encodeur	Optique EnDat 2.1 EQN 1125
Entrée de câble	Sans ou rotatif
Protection d'enroulement thermique	Control TechniquesP en raccordement d'encodeur
Frein	Sans
Laque	Laque 1 couche
Couleur	RAL 9005 noir encre



