

GH 35.74

Artikelnummer:	Part-Number:	5211330100
----------------	--------------	------------

Spannung:	Supply voltage:	48V DC
Einschaltdauer:	Relative on-time:	25 % ED
Spannungsbereich:	Voltage range:	U _N (IEC 60038) ±10%
Stromaufnahme (kalt):	Current consumption (cold):	1,20 A ±10% (+25°C)
Spulenwiderstand (kalt):	Coil resistance (cold):	40 Ω ±10%
Hub:	Stroke:	10mm +10/-3%
Anfangskraft (bei 90% U _N):	Starting force (at test current):	9 N (mit Druckfeder) +10/-3%
Haltekraft (bei 90% U _N):	Holding force (at test current):	15 N (mit Druckfeder) +10/-3%
Dämpfung:	Damping:	ohne / without
Umgebungstemperatur:	Ambient temperature:	+5°C - max. +40°C
Elektrischer Anschluss:	Electrical connection:	Gerätestecker 2-polig+PE / device plug 2-pole + PE
Schutzbeschaltung:	Protection:	ohne / without
Isolations-Klasse:	Insulation class:	„F“
Oberflächenschutz:	Surface protection:	galv. verzinkt, blau chromatiert / Zinc plated, blue chromed ca. 10 µm (Fe/Zn 10cB)
Schutzart:	Degree of protection:	IP 54 (DIN EN 60529) bei sachgemäßer Komplettmontage / in case of qualified assembly
Ankergewicht:	Weight of armature:	0,105 kg ±5%
Magnetgewicht:	Total weight:	0,485 kg ±5%

