



POSITION INDICATOR WITH HOLLOW SHAFT

- *Special ratios and measures in Inch.*
- Lock-pin “c” $\varnothing 10,5/12$ mm.
- Model “**IN**” with metallic parts in stainless steel.
- Colours: orange RAL 2004, black RAL 9005, grey RAL 7004.
- 🔧 Available attachments (see from p. 30): shaft block flange, spacer flange, movement knob, handle, handwheel.



POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION				VISUALIZZAZIONE - DISPLAY	ROTAZIONE - ROTATION	
				 decimale decimal (standard)		
				 Centesimi con trattini hundreths with dashes		
				 centesimi hundreths (2RR)		
VISTA - VIEW «A» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «B» per albero verticale for vertical shaft	VISTA - VIEW «C» per albero orizzontale for horizontal shaft	VISTA - VIEW «D» per albero orizzontale for horizontal shaft	 millimetri millimeters (5RN)	SX sinistra - left	DX destra - right

✦ PASSO - PITCH	LETTURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REV.		VELOCITÀ MASSIMA - MAXIMUM SPEED (rpm)	
mm	mm	pollici - inches	mm	pollici - inches
0,75	0000 7(5)		500	
1	001 00		100	
1	0001 0	00 039(37)	500	200
1,25	0001 2(5)		500	
1,5	0001 5		500	
1,7(5)	0001 7(5)		400	
2	0002 0	00 078(74)	400	100
2,5	0002 5		300	
3	0003 0	000 11(81)	200	500
3,5	0003 5		200	
4	0004 0	000 15(74)	200	500
5	0005 0	000 19(68)	200	400
6	0006 0		100	
7,5	0007 5		100	
8	0008 0		100	
10	0010 0	000 39(37)	80	200
12	0012 0		80	
15	0015 0		60	
20	0020 0		50	

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

TIPO - TYPE

OP6 - OP6T (con trattini - with dashes)

POSIZIONE DI MONTAGGIO - ASSEMBLING POSITION

A - B - C - D (vista - view)

LETTURA DELLA MISURA DOPO 1 GIRO - MEASURE AFTER 1 REVOLUTION

✦ passo - pitch - (vedi tabella sopra - see table above)

SENSO DI INCREMENTO DELLA MISURA - DIRECTION OF MEASURE INCREASE

DX (orario - clockwise) - SX (antiorario - anti-clockwise)

FORO DELL'ALBERO/DIAMETRO - SHAFT BORE/DIAMETER

F = Ø20 (standard); a richiesta - available Ø25; altri con bussole di riduzione - others with reduce bushes (p. 31)

COLORE DELLA SCATOLA - BOX COLOUR

R = arancione - orange; G = nero - black; = GR = grigio - grey

INDICAZIONE IN CENTESIMI O IN MM - INDICATION IN HUNDREDTHS OR MM (opzionale - optional)

2RR = 2 numeri rossi (centesimi) - 2 red digits (hundreths)

5RN = 5 numeri neri (millimetri) - 5 black digits (millimeters)

PIOLINO DI FERMO - LOCK PIN (opzionale - optional)

c = Ø10,5/12 mm.

VERSIONE INOX - STAINLESS STEEL VERSION (opzionale - optional)

IN

✦ ACCESSORI - ATTACHMENTS (vedi da pag. 30 - see from p. 30) (opzionale - optional)

flangia di blocco - shaft block flange // flangia distanziale - spacer flange // pomello, manovella, volantino - knob, handle, handwheel

(da ordinare separatamente - to be ordered separately)

OP6 A 25 DX F20 R 2RR c IN