

STOTZ Messrechner MSG-CL



STOTZ MSG-CL – für die Automatisierung

Unser elektronisches Mess- und Steuergerät MSG-CL ist die Steuerzentrale für automatisiertes Messen.

Mit dem MSG-CL können vier induktive Eingänge an der Geräterückseite und 8 pneumatische Kanäle oder 8 induktive Eingänge an der Gerätevorderseite gleichzeitig genutzt werden.

Unser MSG-CL ermöglicht auch den Anschluss mehrerer STOTZ ITB-16 Boxen für den Betrieb von jeweils 16 induktiven Schaltern. Bereits in der Grundausstattung ist eine Vielzahl von Schnittstellen mit den entsprechenden Standardprotokollen (LAN, Dig. I/O 8/8 opto, RS232, USB) enthalten. Eine PROFIBUS-Schnittstelle (Slave), eine Dig. (Slave), eine Dig. I/O 16 opto und eine 2. LAN-Schnittstelle sind optional erhältlich.

Die Programmauswahl erfolgt entweder über eine Werkstastatur oder direkt über den Touchscreen. Alle Einstellungen sind auf diesem Farbdisplay editierbar.

Mit dem in der Basisversion vorhandenen MRA-Editor können Programme kopiert, angepasst und gespeichert werden. Zusätzlich können Statistikfunktionen und ein Fernwartungsmodul aktiviert werden.

- Touchscreen-Farbdisplay 10 Zoll
- 4 oder 8 pneumatische Messkanäle
- 4, 8 oder 12 induktive Tastereingänge
- bis zu 192 Messprogrammspeicherplätze
- STOTZ Standard-Messsoftware SPC-M
- Messluftabschaltung für 4 oder 8 Messkanäle
- Schutzklasse IP 52 / Gerätevorderseite IP 65

STOTZ Messrechner MSG-CL

		Düsentyp: K	Düsentyp: M1	Düsentyp: P
MSG-CL Standard (mit Handschiebeventil)	4-kanalig	MSG-K/4-I0-000	MSG-M1/4-I0-000	MSG-P/4-I0-000
	8-kanalig	MSG-K/8-I0-000	MSG-M1/8-I0-000	MSG-P/8-I0-000
MSG-CL inkl. Handschiebeventil inkl. Messluftabschaltung	4-kanalig	MSG-K/4-I0-100	MSG-M1/4-I0-100	MSG-P/4-I0-100
	8-kanalig	MSG-K/8-I0-100	MSG-M1/8-I0-100	MSG-P/8-I0-100
MSG-CL inkl. Handschiebeventil inkl. Messluftabschaltung 2-Tastereingänge	4-kanalig	MSG-K/4-I2-100	MSG-M1/4-I2-100	MSG-P/4-I2-100
	8-kanalig	MSG-K/8-I2-100	MSG-M1/8-I2-100	MSG-P/8-I2-100
MSG-CL inkl. Handschiebeventil inkl. Messluftabschaltung 4-Tastereingänge	4-kanalig	MSG-K/4-I4-100	MSG-M1/4-I4-100	MSG-P/4-I4-100
	8-kanalig	MSG-K/8-I4-100	MSG-M1/8-I4-100	MSG-P/8-I4-100

		Nur Induktiv
MSG-CL Induktiv	4-Tastereingänge (Front)	MSG-00-I/4-000
	4-Tastereingänge (Front), 4-Tastereingänge (Rückseite)	MSG-00-I/8-000
	10-Tastereingänge (8x Front- und 2x Rückseite)	MSG-00-I/10-000
	12-Tastereingänge (8x Front- und 4x Rückseite)	MSG-00-I/12-000

		Kommunikationsschnittstellen
MSG-CL Kommunikations- schnitt- stelle	Ethernet	MR-EN-C-000
	PROFIBUS (optional)	MR-PB-C-000

- **Passende Software** siehe Seite 37
- **Passendes Messrechner Zubehör** siehe Seite 35
- **Passende Messelektronik** ab Seite 38