
MOTOR

GETRIEBETYP	BN - Dreiphasenmotor AC IE1
GETRIEBEBAUGRÖSSE	63C - Motorgröße 63C
POLZAHL	4 - 4 Poles
SPANNUNG-FREQUENZ	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
SCHUTZART	IP55 - Standard- und Bremsmotoren
ISOLATIONSKLASSE	CLF - Standard-Isolationsklasse
BAUFORM	B5 - B5 Motor Mounting Flange

MOTOROPTION

SERVICE	S9 - Intermittent Duty S9
----------------	---------------------------

TECHNISCHE DATEN

internationales Messsystem	METRIC
Frequenz [Hz]	50
n Motordrehzahl [min-1]	1340
Mn Motornennmoment [Nm]	1.8
Tn Motornennmoment [lb-in]	15.8
η_{100} Effizienz 100%	-
η_{75} Effizienz 75%	N/A
η_{50} Effizienz 50%	N/A
In 230V Nennstrom @ 230V [A]	N/A
Cosφ	0.69
Pn Motornennleistung [kW]	0.25
Pn Motornennleistung [Hp]	0.34
Pn-60 Motornennleistung [kW]	0.30
Pn-60 Motornennleistung [Hp]	0.40
In Nennstrom [A]	1.39/0.8
Motorgewicht [kg]	5.1
Mn Motornennmoment 60Hz [Nm]	1.8
Tn Motornennmoment 60Hz[lb-in]	15.6
Spannung min-max	-

STROM MIN-MAX -

Spannung min-max - 60 -

STROM MIN-MAX - 60 -