感应电动机Induction Motors

25W

□80mm



规格Specs 连续额定Cont. Rated

型号Model・类型Type 上段:齿轮轴 Upper: Pinion Shaft 下段()内:圆轴Below:Round Shaft		输出功率 Output Power W	电压 Voltage V	频率 Frequency Hz	电流 Current A	启动转矩 Starting Torque mN.m	额定转矩 Rated Torque mN.m	额定转速 Rated Speed r/min	电容器容量 Capacitor μF
导线型 Lead Wire Type 外形图Dimensions①	带端子箱型 Terminal Box Type 外形图Dimensions②								
4IK25GN-AJ (4IK25A-AJ)	4IK25GN-ATJ (4IK25A-ATJ)	25	1ph100	50	0.45	120	200	1250	8.0
				60	0.50		165	1550	
4IK25GN-EJ (4IK25A-EJ)	4IK25GN-ETJ (4IK25A-ETJ)	25	1ph110	60	0.45	120	165	1550	7.0
			1ph120		0.50				
4IK25GN-CE (4IK25A-CE)	4IK25GN-CTE (4IK25A-CTE)	25	1ph220	50	0.25	120	200	1250	1.5
			1ph230		0.23				
4IK25GN-HE (4IK25A-HE)	4IK25GN-HTE (4IK25A-HTE)	25	1ph220	60	0.23	120	165	1550	
			1ph230						
4IK25GN-S (4IK25A-S)	4IK25GN-ST (4IK25A-ST)	25	3ph220	50	0.185	350	200	1250	-
				60	0.170	250	165	1550	

- 电动机铭牌上的型号并无表示电容器种类的（J、E）记号。
  With the name on record on the motor nameplate, there is no capacitor types(J、E) marked.
- 各种安全规格以电动机铭牌上的型号取得认证。
  When the motor is approved under various safety standards, the model name on the nameplate is the approved model name.

种类/Type

电动机/Motor

类型 Type	型 号Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire Type	4IK25GN-AJ	4IK25A-AJ
	4IK25GN-EJ	4IK25A-EJ
	4IK25GN-CE	4IK25A-CE
	4IK25GN-HE	4IK25A-HE
	4IK25GN-S	4IK25A-S
带端子箱型 Terminal Box Type	4IK25GN-ATJ	4IK25A-ATJ
	4IK25GN-ETJ	4IK25A-ETJ
	4IK25GN-CTE	4IK25A-CTE
	4IK25GN-HTE	4IK25A-HTE
	4IK25GN-ST	4IK25A-ST

平行轴减速器（另售）
Parallel Shaft Gearhead(Sold Separately)

减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比Gear Ratio
长寿命・低噪音 Long Life・Low Noise	4GN□K	3、3.6、5、6、7.5、9、12.5、15、18、25、30、36、50、60、75、90、100、120、150、180、200
	4GN10XK(中间减速器Decimal Gearhead)	

- 减速器型号的□中为减速比的数值
  Enter the gear ratio in the box（□）within the model name