

Technisches Datenblatt

SML: 44811

Artikel

Artikel: 65805
Klassifizierung: TM-601-150.0119
Bezeichnung: Eintauchpumpe

Zoll Tarif Nr.: 84137045
Gewicht: 8,1 kg

Pumpe

Größe: 60x
Anzahl der Stufen: 1
Eintauchtiefe: 150
Material Gehäuse: Messing
Material Gehäusedeckel: PPS
Material Stufe: 1.4122
Material Welle: 1.4122
Wellenlagerung: Stahl rolliert / Iglidur UW500
KK-Lage: rechts vom Druckstutzen
Motor: E1800.11010

Medium:

Kanaltiefe Gehäuse: Messing mm
Kanaltiefe Gehäusedeckel: 5,0 mm
Kanaltiefe Stufe: 0,0 mm
Hmax: 38,00 m
Qmax: 60,00 l/min
Hn: 0,00 m
Qn: 0,00 l/min
Drehzahl: 2.800 U/min

Laufgrad 1

Material: Messing
Durchmesser: 62,00 mm
Stärke: 6,80 mm

Laufgrad 2

Material: Messing
Durchmesser: 0,00 mm
Stärke: 0,00 mm

Anschluss Druckseite

Art: Innengewinde
Größe: G 3/4"

Lage:
Kommentar:

Bemerkung

3~Asynchronmotor
BG 63, IM V18, IP 54, ---
0,500 kW, Δ/Y 230/400 V, 50 Hz, 2825 1/min, IE2
0,600 kW, Δ/Y 265/460 V, 60 Hz, 3405 1/min, IE2
0,500 kW, Δ/Y 220-242/380-420 V, 50 Hz, 2785 1/min, ---
0,600 kW, Δ/Y 230-277/400-480 V, 60 Hz, 3325 1/min, ---
Klemmenkasten, rechts vom Druckstutzen
Kabel, ÖLFLEX CLASSIC 110 4G0,75 (840 mm), Stecker
mit Stutzenverlängerung druckseitig