

Angebotsnummer: V20261100164

Kunde: Impexron

Endkunde: unbekannt

Hubtisch - Bezeichnung:**FE 1200/75-F****Technische Daten**

Ausführung:	Stationär
Tragkraft:	1200 kg
Lastart :	Palette 1200 x 800 mm mit Mittelauflage (Euro-Palette)
Oberrahmenlänge:	1.300 mm
Oberrahmenbreite:	910 mm
Einfahrausschnitt:	1.000 mm x 570 mm (L x B)
Material:	Glattblech
Hubhöhe:	750 mm
Bauhöhe:	85 mm
Nutzhub:	665 mm
Eigengewicht:	ca. 250 kg
Hydraulikanschluss:	am Scherenbein, rechts
Hydraulikzylinder:	Ø 40/70 mit SB03
Hub-, Senkzeit:	ca. 20 s, ca. 20 s
Arbeitszyklen:	max. 20 Vollhübe/Std, 1-Schichtbetrieb
Lackierung:	Hammerschlag Silber
Hydraulikaggregat:	außerhalb, 3 m Hydraulikschlauch KA 21 - Standard
Motor:	1,1 KW, 400 V, 50 Hz
Steuerspannung:	24 V
Bedienung:	Tipptaster am Stativ, Heben-Senken (Totmannschaltung) abschließbar mit Not-Halt Kupplung am Aggregat

Sonstiges:

- Fußschutzkontaktleiste: umlaufend, bis zur Einfahröffnung, über hydr. Schaltventil betätigt
- Hydraulik: Rohrbruchsicherung sowie lastunabhängiges Senkbremsventil am Hydr.-Zylinder
- Überlastschutz: Druckbegrenzungsventil am Aggregat
- volle Fußraumfreiheit umlaufend, kein störender Bodenrahmen
- Zylinder schlaggeschützt unter dem Oberrahmen
- Oberrahmengröße der Europalette angepasst
- tragbares Hydraulikaggregat
- E-förmig ausgesparte Plattform, zur Einfahrt mittels Gabelhubwagen
- Distanzbügel an den Längsseiten
- Festpunktlager zur Dübelbefestigung am Boden und Bodenlaufbleche

Angebotsnummer: V20261100164

Kunde: Impexron

Endkunde: unbekannt

Standortbedingungen/Allgemeines

Umgebungstemperatur:	+ 5 bis +40 ° C
Luftfeuchtigkeit:	30-70%
Außenaufstellung:	nein
Verschmutzung:	gering
Personenabgeschirmter Bereich:	nein
Absicherung bauseits:	nein
Aufstellungsland:	Deutschland
Hubkategorie:	2
DIN-Ausführung:	EN 1570-1:2024-07
Betriebsmittelvorschriften:	keine bekannt
Grubeneinbau:	nein
Einsatz als:	Ergonomie-Hubtisch