POLYLUX®
Avda. De Roma 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès / (Barcelona) SPAIN /
t. +34 93 692 65 65 / f. +34 93 580 96 03
www.polylux.com


OFERTA: 291026/CBA01


Item 1 (PXS1026X1404*)


Serie PX - Transformador monofásico de control, maniobra y aislamiento COBRE

Características Técnicas

Potencia	630 VA
T.Entrada	480 V
T.Salida	120-0-120 V
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de protección	IP-00
Refrigeración	AN
Temperatura ambiente	45 ºC
Incremento de temperatura	Clase B - 130 ºC
Aislantes	Clase H - 180 ºC
Bobinado	Classe HC - 200 ºC
Tensión de prueba	4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec – 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra – 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra
Normas	IEC/EN/UNE-EN 61558, CE UL 5085-1 / UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 No 66.1-06, CAN/CSA C22.2 No 66.2-06
Certificaciones	UL RECOGNIZED - CONSTRUCTION ONLY - Component FILE: E532753
Fijación	Tornillería







Item	Referencia*	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	ø (mm)	Peso (kg)
1	PXS1026X1404	126	120	110	95	106	7Ø	8,2 kg

Observación: Las dimensiones mencionadas en esta oferta son aproximadas y pueden ser modificadas sin previo aviso.
No se admitirán devoluciones de productos especiales una vez servidos, ni anulaciones una vez fabricados.

POLYLUX, S.L. – R.M. BARCELONA, F 79, T 33166, H.B-223966, INS. 1ª, N.I.F. B-62442736 / VAT ESB-62442736