## GETRIEBE

| | |
|---|---|
| **GETRIEBETYP** | MP - Präzisions-Planetengetriebe |
| **GETRIEBEBAUGRÖSSE** | 105 - Mn2=170Nm/Tn2=1504.6LbIn |
| **UNTERSETZUNGSSTUFEN** | 2 - 2 Reduktionsstufe |
| **ÜBERSETZUNG** | 12 |
| **WINKELSPIEL** | STD - Standard-Winkelspiel |
| **EINGANGSSEKTION** | 110B1 |
| **KLEMMRING** | CD - Klemme Klemme |
| **BOHRUNGSDURCHM. ANTRIEBSWELLE** | 22 - Schnel.Wellendurch. ø22 [mm] |
| **SERVICETYP** | S5 - Intermittierende Pflicht |
| **EINBAULAGEN** | OR - Horizontale Einbaulage |
| **MONTAGEWELLE** | SB - Standardlager |
| **WELLENANORDNUNG** | KE - Passfeder |

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Mn2 Abtriebsnennmoment [Nm]** | 170 |
| **Ma2 ausg.max.Beschleunig. [Nm]** | 250 |
| **Mp2 Ausg.Not-Halt-Drehm. [Nm]** | 600 |
| **n1 Eingangsdrehzahl [min-1]** | 2500 |
| **n1max max.mom.Eingabege[min-1]** | 3500 |
| **φ Winkelspiel [arcmin]** | 15' |
| **Ct Torsionssteifi. [Nm/arcmin]** | 20.5 |
| **R1max Radialkr.Einga.zuläss[N]** | 600 |
| **R2max max.rd.Kr.die Wel.wir[N]** | 1500 |
| **A2max max.Axia.die wel.wkr [N]** | 1600 |
| **η [%]** | 94 |
| **Schmiermittel** | KLUBERSYNTH GE 46-1200 |
| **Getriebegewicht [Kg]** | 8.5 |
| **Getriebegewicht [lb]** | 18.7 |