TTV Zentralschmiertechnik

Druckluftbetriebene Schmiermittelpumpen
Fasspumpen LD Serie und Komplettsysteme



Drei-Zoll-Luftmotor – mehr Kraft für höhere Förderleistung.

NXT-Luftventil – ist für die Reduzierung von Vereisung im Dauerbetrieb konstruiert, verbraucht weniger Luft als vergleichbare Pumpen und ist daher wesentlich effizienter. Der Wartungsaufwand ist gering, da beim Reparieren oder Austauschen von Teilen keine internen Pumpenkomponenten entfernt werden müssen.

Modulares Luftventil – Lufteinlass und -auslass sind mit nur vier Schrauben leicht zu konfigurieren und ermöglichen eine einfache, problemlose Installation.

Anpassbarer Spundlochadapter mitgeliefert - die integrierte Anpassung mit leicht zu bedienenden Handschrauben lässt sich einfacher in mehr Anwendungen einpassen.

Die Pumpen der LD-Serie sind in 3 Modellen verfügbar.

- LD 3:1 Ölpumpe- Druck 31 bar Fördermenge 25L/min
- LD 5:1 Ölpumpe für Hochdruckanwendungen
- LD 50:1 Pumpe für Fett in Hochdruckanwendungen mit bis zu 517 bar





Fasspumpen LD Serie
für Schmierfett



Komplettsystem mit Fahrgestell

LD Serie
für 16 kg Fass



LD Serie
für 50 kg Fass



LD Serie
für 180 kg Fass





Komplettsystem

Fasspumpen für Schmierfett

Modell	L Länge	0 Gesamt-Länge	Artikel Nr.
16 kg Fass	370 mm	600 mm	3960
50 kg Fass	715 mm	945 mm	3963
180 kg Fass	915 mm	1145 mm	3966

a = 1/4 Zoll Lufteinlass
b = Erdungsschraube
c = Schöpfkolben
d = 1/4 Zoll Materialauslass

Techno Trans Vertriebs GmbH
Auf dem Hüls 18
D-40822 Mettmann
Telefon (+49) 021 04 / 92 05-0
Fax (+49) 021 04 / 92 05 25