RATSCHEN-SCHRAUBER

BAHCO DORTMUND



RATSCHENSCHRAUBER SERIE ST

BAHCO

RATSCHENSCHRAUBER SERIE ST

Industrieller & Professioneller Druckluft-Ratschenschrauber

Anti-Öffnungs-Strukturdesign



Der ergonomisch verbesserte Verbundstoff-Handgriff mit professioneller und super griffiger Haptik.

ST-RW960 3/8" Antrieb
ST-RW961 1/2" Antrieb
Drehmoment: 120 ft-lb

Geschlossener Kopf



ST-RW950 3/8" Antrieb
ST-RW951 1/2" Antrieb
Drehmoment: 80 ft-lb

ST-RW940 1/4" Antrieb
ST-RW941 3/8" Antrieb
Drehmoment: 35 ft-lb



ST-55502 1/4" Antrieb
ST-55503 3/8" Antrieb
Torque: 15 ft-lb

Abgedichteter Kopf



ST-RW930 1/4" Antrieb
ST-RW931 3/8" Antrieb
Torque: 20 ft-lb

Weniger Gegenkraft



Maurer-Kupplungsmechanismus
ST-RW970 1/4" Antrieb
ST-RW971 3/8" Antrieb
Torque: 40 ft-lb

Weniger Gegenkraft



Maurer-Kupplungsmechanismus
ST-RW980 3/8" Antrieb
ST-RW981 1/2" Antrieb
Torque: 60 ft-lb



ST-5555 1/4" Antrieb
ST-5555A 3/8" Antrieb
Torque: 25 ft-lb



ST-5557 3/8" Antrieb
ST-5556 1/2" Antrieb
Torque: 50 ft-lb



Hochleistungs-Ratschenschlüssel
ST-5554 1/2" Antrieb
Heavy duty ratchet wrench
Torque: 90 ft-lb



ST-RW5203 3/8" Antrieb
ST-RW5204 1/2" Antrieb
Torque: 45 ft-lb

Technische Daten

Type	Vierkant-antrieb	Schrau-bengröße		Leerlauf-drehzahl	Max. Dreh-moment		Gesamt-länge		Luft-einlass	Luft-schlauch	Luftver-brauch		Netto-gewicht		Verpackung
	Zoll	mm	Zoll	U/min	Nm	ft-lb	mm	Zoll	PT	I.D.	l/min	cfm	kg	lbs	Stück / Karton / Bruttogewicht / Volumen in Kubikfuß
ST-RW960	3/8	M13	1/2	160	163	120	320	12-3/5	1/4"	3/8"	400	14	1,56	3,45	10 Stk./Ktn./17,3 kg/0,84'
ST-RW961	1/2	M13	1/2	160	163	120	320	12-3/5	1/4"	3/8"	400	14	1,56	3,45	10 Stk./Ktn./17,3 kg/0,84'
ST-RW950	3/8	M13	1/2	180	108	80	298	11-3/4	1/4"	3/8"	400	14	1,22	2,71	10 Stk./Ktn./13,9 kg/0,84'
ST-RW951	1/2	M13	1/2	180	108	80	298	11-3/4	1/4"	3/8"	400	14	1,22	2,71	10 Stk./Ktn./13,9 kg/0,84'
ST-RW940	1/4	M10	3/8	300	47	35	220	8-2/3	1/4"	3/8"	283	10	0,63	1,41	20 Stk./Ktn./14,2 kg/0,69'
ST-RW941	3/8	M10	3/8	300	47	35	220	8-2/3	1/4"	3/8"	283	10	0,63	1,41	20 Stk./Ktn./14,2 kg/0,69'
ST-55502	1/4	M6	1/4	260	20	15	133	5-1/4	1/4"	1/4"	283	10	0,45	0,99	20 Stk./Ktn./10 kg/0,47'
ST-55503	3/8	M10	3/8	260	20	15	133	5-1/4	1/4"	1/4"	283	10	0,45	0,99	20 Stk./Ktn./10 kg/0,47'
ST-RW930	1/4	M6	1/4	260	27	20	135	5-1/3	1/4"	1/4"	283	10	0,49	1,08	20 Stk./Ktn./11,4 kg/0,38'
ST-RW931	3/8	M10	3/8	260	27	20	135	5-1/3	1/4"	1/4"	283	10	0,49	1,08	20 Stk./Ktn./11,4 kg/0,38'
ST-RW970	1/4	M10	3/8	700	54	40	160	6-2/7	1/4"	3/8"	400	14	0,65	1,43	20 Stk./Ktn./14,6 kg/0,48'
ST-RW971	3/8	M10	1/2	700	54	40	160	6-2/7	1/4"	3/8"	400	14	0,65	1,43	20 Stk./Ktn./14,6 kg/0,48'
ST-RW980	3/8	M10	3/8	350	82	60	254	10	1/4"	3/8"	400	14	1,34	2,95	10 Stk./Ktn./14,8 kg/0,6'
ST-RW981	1/2	M10	3/8	350	82	60	254	10	1/4"	3/8"	400	14	1,34	2,95	10 Stk./Ktn./14,8 kg/0,6'
ST-5555	1/4	M7	5/16	230	34	25	165	6-1/2	1/4"	1/4"	283	10	0,50	1,10	25 Stk./Ktn./15 kg/0,8'
ST-5555A	3/8	M7	5/16	230	34	25	165	6-1/2	1/4"	1/4"	283	10	0,50	1,10	25 Stk./Ktn./15 kg/0,8'
ST-5557	3/8	M10	3/8	170	68	50	267	10-1/2	1/4"	3/8"	400	14	1,20	2,60	20 Stk./Ktn./24 kg/0,9'
ST-5556	1/2	M10	1/2	170	68	50	267	10-1/2	1/4"	3/8"	400	14	1,20	2,60	10 Stk./Ktn./13,5 kg/0,45'
ST-RW5203	3/8	M10	3/8	200	61	45	265	10-3/7	1/4"	3/8"	370	13	1,10	2,43	10 Stk./Ktn./14 kg/0,6'
ST-RW5204	1/2	M13	1/2	200	61	45	265	10-3/7	1/4"	3/8"	370	13	1,10	2,43	10 Stk./Ktn./14 kg/0,6'
ST-5554	1/2	M13	1/2	150	122	90	365	14-3/8	1/4"	3/8"	400	14	2,00	4,40	10 Stk./Ktn./21,5 kg/0,6'

Empfohlener Luftdruck: 6,2 bar (90 psi)

BAHCO DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231/91 72 11-0
Telefax
+49 231/91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

ST/11/2026