Protezione dell'udito
per elmetto V-Gard®

The Safety Company

Specifiche tecniche

In quanto elementi chiave delle attrezzature di sicurezza dei lavoratori dell'industria, le protezioni auricolari sono passate dalla categoria II alla III nel nuovo regolamento (UE) 2016/425 per i DPI. La linea di protezione dell'udito per elmetto V-Gard offre maggiore comfort e prestazioni ottimali con migliorie in termini di stile e indossabilità, senza compromettere la qualità che ci si aspetta dal leggendario marchio V-Gard. Progettata per funzionare con gli elmetti e gli accessori di sicurezza MSA, all'avanguardia nel settore, la nuova linea di protezioni auricolari offre maggiore comfort garantendo allo stesso tempo quel livello di prestazioni e la protezione necessari per svolgere il proprio lavoro.

Caratteristiche

- Prestazioni superiori
- Facile da integrare
- Comfort migliorato
- Stile moderno

Settori

- Industria generale e settore manifatturiero
- Settore elettrico/aziende di servizi
- Edilizia
- Petrolio, gas, settore petrolchimico

Cura e manutenzione

Pulire e disinfettare le cuffie, i cuscinetti e gli inserti solo con acqua e un detergente delicato. Esaminare le cuffie e i cuscinetti con frequenza per individuare eventuali incrinature e fessure. I cuscinetti e gli inserti sono sostituibili. Sostituire sempre le parti usurate o danneggiate utilizzando ESCLUSIVAMENTE i kit igienici di MSA. MSA raccomanda di sostituire il kit igienico almeno due volte all'anno per un utilizzo standard così da garantire che la capacità di attenuazione del rumore rimanga invariata.

Linee guida sulla vita utile

Data di scadenza del prodotto: 5 anni (dalla data di produzione, se conservato nella confezione e in un luogo pulito e asciutto).

Ciclo di vita delle cuffie dopo l'apertura della confezione: variabile, dipendente dalle modalità di utilizzazione. MSA consiglia di sostituire le cuffie dopo un periodo massimo di 3 anni, considerando l'uso continuo in una giornata lavorativa media di 8 ore, sempre nel rispetto del periodo massimo di validità e delle indicazioni relative all'usura del prodotto a seconda dell'applicazione.



SPECIFICHE	
CONFORMITÀ ALLE NORME	***La classificazione dell'attenuazione del rumore è testata da terzi in conformità con:*** • EN 352-3:2002 • ANSI S3.19-1974 • ANSI S12.6-2008 • AS/NZ S1270:2002 • CSA Class A ***Solo per bassa attenuazione (SNR 28 dB) :*** Certificato da INERIS per EN ISO 80079-36 : 2016 e CEI/ TS 60079-32-1 : 2017 per l'utilizzo sicuro in aree ATEX* (Certificazione elettrostatica INERIS n° 29406) • Polvere: zone 20, 21, 22 (tutte le zone) • Gas: zone 1 e 2 con gas del gruppo IIA (propano) **Attenzione: quando si lavora in una zona ATEX gli operatori devono essere dotati di tutti i DPI opportuni, come scarpe dissipative (resistenza verso terra inferiore a 1.108 Ω), non solo degli elmetti industriali adeguati !*
VALORI SNR	***Basso (verde):*** SNR 28 dB ***Medio (giallo):*** SNR 32 dB ***Alto (rosso):*** SNR 36 dB
APPLICAZIONI	Scopo generale
MATERIALE	Polipropilene, poliammide, poliammide rinforzata, acciaio inossidabile, poliuretano, PVC, ABS
VERSIONI DISPONIBILI	Installata sull'elmetto
COMPATIBILITÀ CON ALTRI DPI	V-Gard®, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard H1, V-Gard 930, V-Gard 950, ThermalGard
DIMENSIONI DEL PRODOTTO	***Attenuazione Bassa:*** 16,4 x 10,6 x 12,0 cm — 340 g ***Attenuazione Media:*** 16,4 x 10,6 x 12,0 cm — 403 g ***Attenuazione Alta:*** 16,4 x 10,6 x 17,4 cm — 485 g

Assistenza tecnica/informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni sugli elmetti V-Gard ed altri prodotti MSA, contattare il servizio clienti MSA al numero **MSAsafety.com/contact-us** o visitare il sito **MSAsafety.com**.

© MSA 2021