
Magnetventil, NAMUR, 5/2- und 3/2-Wege, G1/4, Aluminium

Solenoid valve, NAMUR, 5/2- and 3/2-ways, G1/4, Aluminum

Artikelnummer Part number	**MNF53200000-DM**
Arbeitsdruck/Durchfluss Air pressure/Flow rate	2-10bar, 950 l/min
Spannung/Leistung Voltage/Power consumption	ohne Spule/ no coil
IP-Schutz IP protection	--
SIL Level SIL level	SIL 1-3
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20...+50°C ,
Elektrischer Anschluss Electric connection	--
Nicht elektrischer Teil Non-electric part	II 2G Ex h IIC T5 Gb II 2D Ex h IIIC T95°C Db
	Zone 1, 21
Medium Medium	Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1) Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air) (Level 5 acc. to ISO 8573-1)

Schaltbild Diagram



Maßzeichnung Dimensions

Enthaltenes Zubehör Included Accessories

Besonderheiten Extras

- **für Spule Ex dm (ES....-DM AMISCO)**
- for coil Ex dm (ES....-DM >> AMISCO)