REXNORD®

AC AXIAL FAN

Model No.	Part Code	Bearing	Voltage	Frequency	Current	Power	Speed	Airflow	Noise
	No.	○Sleeve ●Ball	VAC	Hz	A	W	RPM	CFM	dB(A)

ALUMINIUM HOUSING WITH PLASTIC IMPELLER



4"

120 x 120 x 38 mm

REC - 22038 - A2T	AC001	○	230	50	0.10	18	2650	95	40
REC - 22038 - B2T	AC004	●	230	50	0.10	18	2700	100	40
REC - 22038 - A2W	AC002	○	230	50	0.10	18	2650	95	40
REC - 22038 - B2W	AC005	●	230	50	0.10	18	2700	100	40



6"

Ø172 x 150 x 51 mm

REC - 21725 - A2W	AC061	○	230	50	0.19	27	2600	190	50
REC - 21725 - B2W	AC062	●	230	50	0.19	27	2650	200	50



8"

Ø 220 x 60 mm

REC - 22060R - A2W	AC103	○	230	50	0.34	47	2300	380	55
REC - 22060R - B2W	AC101	●	230	50	0.34	47	2400	390	55

(R - Round Housing) (2 - 230 Volt) (A: B: - Sleeve / Ball Bearing) (T : W : - Terminal / Lead Wire)

ALUMINIUM HOUSING WITH METAL IMPELLER



4"

120 x 120 x 38 mm

REC - 12038 - B2T - MB	AC041	●	230	50	0.13	22	2700	105	41
REC - 12038 - B2W - MB	AC042	●	230	50	0.13	22	2700	105	41



6"

Ø172 x 150 x 55 mm

REC - 15055 - B2 - MB	AC081	●	230	50	0.28	38	2800	200	50



8"

225 x 225 x 80 mm

REC - 22580 - B2 - MB	AC131	●	230	50	0.26	58	2650	550	56



10"

280 x 280 x 80 mm

REC - 28080 - B2 - MB	AC141	●	230	50	0.42	91	2650	1100	58

(B : - Ball Bearing) (2 - 230 Volt) (T : W : - Terminal / Lead Wire) (MB : - Metal Blades)

Specification Subject to Change Without Notice