FVT11M **Art.-Nr.: L100**

Glasfaser Videosender im MiniaturgehÃ¤use

1 Kanal, 850nm, Multimode



- Miniatursender im ModulgehÃ¤use
- FÃ¼r Farb- und S/W- SignalÃ¼bertragung
- Hohe optische Signalleistung
- FÃ¼r 62,5 (50)/125 um Glasfaserkabel
- Kein KabellÃ¤ngenabgleich erforderlich
- Video-Bandbreite: 10MHz
- Betriebsspannung: 8-15VDC
- ST-Systemstecker
- inkl. Netzteil

Spezifikationen:

Videoeingang	1,0Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Videobandbreite	5Hz ~ 10MHz
WellenlÃ¤nge	850nm
Signal-/Rauschabstand	60dB
Differenzielle VerstÃ¤rkung	<5%
Differenzielle Phase	<5Â°
Ãœbertragung	Bis max. 4km (2,5Meilen) / 62,5um-Kabel
Optischer Anschluss	ST-Systemstecker
Anschluss	Schraubklemm-Stecker
Betriebsspannung	8 bis 15VDC
Leistungsaufnahme	ca. 1,2 W bei 12VDC
Temperaturbereich	-40Â°C bis 75Â°C
GehÃ¤use	Aluminium
Abmessungen (BxHxT)	28x41x57mm
Gewicht	450g

Copyright 2016 by Videosystems GmbH. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produkt kann vom Bild abweichen.