

LADN22

TeSys D - yardımcı kontak bloğu - 2 NA + 2 NK -
vida kelepçesi terminalleri



[TAG[MainCharacteristics]]

Ürün serisi	TeSys D TeSys D kontrol rölesi TeSys F
Seri	TeSys
Cihaz kısa adı	LADN
Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak bloğu
Seri uyumluluğu	TeSys D LC1D kontaktör
Yardımcı kontak çalışma	Anlık
Kutup kontak düzenleme	2 NA + 2 NK
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: esnek - ile kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: esnek - olmadan kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: katı - ile kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: katı - olmadan kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: esnek - ile kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: esnek - olmadan kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: katı - ile kablo ucu Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo 1...2.5 mm ² - kablo sertliği: katı - olmadan kablo ucu

[TAG[ComplemCharacteristics]]

Montaj konumu	Ön
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V - uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 600 V - sertifikalar CSA 600 V - sertifikalar UL
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 25...400 Hz
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A -de <= 60 °C
Irms nominal kapama kapasitesi	140 A -de <= 690 V AC uyumluluk standardı IEC 60947-5-1 250 A -de <= 690 V DC uyumluluk standardı IEC 60947-5-1
İzin verilebilir kısa süreli akım	100 A -de -5...60 °C 1 s 120 A -de -5...60 °C 500 ms 140 A -de -5...60 °C 100 ms
Koruma tipi	GG sigorta <= 10 A Ue <= 690 V için çalışma akımına göre değer
İlgili sigorta değeri	10 A gG IEC 60947-5-1
Mekanik dayanıklılık	30 Mcycles
Minimum anahtarlama akımı	5 mA
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Çakışmama süresi	1,5 msn enerji kesmede (NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması) 1,5 msn enerjilemede (NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması)
Çakışma süresi	1.5 ms
Yalıtım direnci	> 10 MOhm
Ürün ağırlığı	0.05 kg

[TAG[EnvCharacteristics]]

çevresel özellik	Normal ortam
standartlar	BS 4794

EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660

ürün sertifikaları	CSA UL
IP koruma derecesi	IP2x uyumluluk standardı VDE 0106
koruyucu bakım	TH uyumluluk standardı IEC 60068
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...60 °C
depolama için ortam hava sıcaklığı	-60...80 °C
çalışma yüksekliği	3000 m olmadan sıcaklık değeri kaybı

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
RoHS	Uyumlu - 0629'dan itibaren - Schneider Electric uyumluluk beyanı
REACH	Referans eşiğin üzerinde SVHC içermez
Ürünün çevresel profili	Mevcut
Ürün kullanım ömrü sonu talimatları	Özel geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Contractual warranty

Süre	18 ay
------	-------